

## CAP-I-62386

### Protokollanalysator-Interface für DALI-Geräte



#### Allgemein

Abmessungen (B × H × T)	85 mm × 21 mm × 12,4 mm (ohne Kabel)
Gewicht	50 g (ohne Kabel)
Schutzart	IP 30

#### Spannungsversorgung

Über Computer	über USB-Port
Über DALI-Gerät	Maximal 22,5 V (Toleranz 230 V)

#### Anschlüsse und Schnittstellen

Steckverbinder für Anschluss an Computer	USB 2.0 Typ A
Steckverbinder für Anschluss an DALI-Gerät	Vorbereitet für Montage eines Steckverbinders
Steckverbinder für Einbau in Schaltschrank	Vorbereitet für Montage eines Steckverbinders

#### Verbindungskabel

Typ	2 × 0,25 mm <sup>2</sup> LIYCY
Länge	2,50 m (vorkonfektioniert)

#### Klimatische Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Lager- und Transporttemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Maximale Luftfeuchtigkeit	0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

#### Normen, Richtlinien und Zulassungen

CE	Konformitätskennzeichnung
EN 61000 4-4, 61000 4-5, EN 61000 6-2, EN 61000 6-3	EMV – Störfestigkeit
EN 61010	Produktsicherheit
DIN EN 62386-101	Allgemeine Anforderungen – DALI-Systemkomponenten
DIN EN 62386-102	Allgemeine Anforderungen – DALI-Betriebsgeräte
DIN EN 62386-103	Allgemeine Anforderungen – DALI-Steuergeräte

## CAP-I-62386

### Protokollanalysator-Interface für DALI-Geräte

#### Artikelnummer

---

CAP-I-62386	946-1-02-01-01
Protokollanalysator-Interface für DALI-Geräte	

---

#### Verwandte Produkte mit Artikelnummer

---

CAP-62386	946-1-01-00-01
Protokollanalysator für DALI-Geräte	

---