

CAP-I-62386

USB-Interface für DALI-Netzwerke



Allgemein

Abmessungen (B × H × T)	85 mm × 21 mm × 12,4 mm (ohne Kabel)
Gewicht	50 g (ohne Kabel)
Schutzart	IP 30

Spannungsversorgung

Über Computer	Über USB-Port
Über DALI-Geräte	Maximal 22,5 V (230VAC-tolerant)

Anschlüsse und Schnittstellen

Steckverbinder für Anschluss an Computer	USB 2.0 Typ A
Steckverbinder für Anschluss an DALI-Gerät	Vorbereitet für Montage eines Steckverbinders
Steckverbinder für Einbau in Schaltschrank	Vorbereitet für Montage eines Steckverbinders

Verbindungskabel

Typ	2 × 0,25 mm ² LIYCY
Länge	2,50 m (vorkonfektioniert)

Klimatische Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Lager- und Transporttemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit	0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Normen und Richtlinien, Zulassungen

CE	Konformitätskennzeichnung
EN 60664	Isulationskoordination
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61547	EMV
DIN EN 62386-101	Allgemeine Anforderungen – DALI-Systemkomponenten
DIN EN 62386-102	Allgemeine Anforderungen – DALI-Betriebsgeräte
DIN EN 62386-103	Allgemeine Anforderungen – DALI-Steuergeräte

Artikelnummer

CAP-I-62386	946-1-02-01-01
USB-Interface für DALI-Netzwerke	

Verwandte Produkte mit Artikelnummer

CAP-62386	946-1-01-00-01
Protokollanalysator für DALI-Netzwerke	